



Couleur: ■ gris

Données techniques	
adapté	pour bornes trois étages sans support de repérage
Caractéristiques	pivotant

Données géométriques	
Largeur	5,1 mm / 0.201 inch

Données du matériau	
Couleur	gris
Poids	0,6 g
Charge calorifique	0,026 MJ

Conditions d'environnement			
Test d'environnement (conditions environnementales)		Test d'environnement (conditions environnementales)	
Spécification de test	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06	Surveillance des défauts de contact/interruptions de contact	réussi
Applications ferroviaire		Mesure de la chute de tension avant et après chaque axe	réussi
Véhicules		Test de durée de vie simulé grâce à des niveaux accrus d'oscillations sous forme de bruit	Test réussi selon le point 9 de la norme.
Matériel électronique		Champ d'application élargi : surveillance des défauts de contact/interruptions de contact	réussi réussi
Exécution de test	DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04	Champ d'application élargi : mesure de la chute de tension avant et après chaque axe	réussi réussi
Applications ferroviaires - Matériels d'exploitation de véhicules ferroviaires - Tests pour vibrations et chocs		Essai de choc	Test réussi selon le point 10 de la norme
Spectre/site de montage	Test de durée de vie catégorie 1, classe A/B	Forme du choc	Demi-sinusoïdal
Test de fonctionnement avec oscillations sous forme de bruit	Test réussi selon le point 8 de la norme.	Durée du choc	30 ms
Fréquence	f ₁ = 5 Hz bis f ₂ = 150 Hz f ₁ = 5 Hz bis f ₂ = 150 Hz	Nombre de chocs de l'axe	3 pos. et 3 neg.
Accélération	0,101g (niveau de test le plus élevé utilisé pour tous les axes) 0,572g (niveau de test le plus élevé utilisé pour tous les axes) 5g (niveau de test le plus élevé utilisé pour tous les axes)	Résistance aux vibrations et aux chocs sur les équipements des véhicules ferroviaires	réussi
Durée de test par axe	10 min. 5 h		
Directions de test	Axes X, Y et Z Axes X, Y et Z Axes X, Y et Z		



Données commerciales	
Product Group	22 (TOPJOB S)
Unité d'emb. (SUE)	50 (25) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4044918691284
Numéro du tarif douanier	39269097900

Product classification	
UNSPSC	39121421

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Approbations / certificats	
Déclarations de conformité et de fabricant	



Homologation	Norme	Nom du certificat
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 2002-131	

Documentation			
Texte complémentaire			
2002-131	19.02.2019	xml 2.51 KB	
2002-131	27.04.2017	doc 23.00 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 2002-131 	EPLAN Data Portal 2002-131 
	WSCAD Universe 2002-131 
	ZUKEN Portal 2002-131 

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Repérage

1.1.1.1 Bande de repérage



Réf.: 2009-110
Bandes de marquage; pour Smart Printer;
sur rouleau; non extensible; vierge; encli-
quetable; blanc

1.1.1.2 Étiquette de marquage



 Réf.: 793-5501 Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc	 Réf.: 793-5501/000-006 Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu	 Réf.: 793-5501/000-007 Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris	 Réf.: 793-5501/000-002 Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune
 Réf.: 793-5501/000-012 Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange	 Réf.: 793-5501/000-005 Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; rouge	 Réf.: 793-5501/000-023 Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert	 Réf.: 793-5501/000-017 Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert clair
 Réf.: 793-5501/000-024 Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet	 Réf.: 2009-115 WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 piè- ces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc	 Réf.: 2009-115/000-006 WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 piè- ces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu	 Réf.: 2009-115/000-007 WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 piè- ces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris
 Réf.: 2009-115/000-002 WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 piè- ces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune	 Réf.: 2009-115/000-012 WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 piè- ces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange	 Réf.: 2009-115/000-023 WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 piè- ces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert	 Réf.: 2009-115/000-017 WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 piè- ces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert clair
 Réf.: 2009-115/000-024 WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 piè- ces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet			