



Couleur: ■ rouge

Données électriques

| Données de référence selon CEI/EN             |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Tension de référence (III / 3)                | 800 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3) | 8 kV  |
| Courant de référence                          | 25 A  |

Données géométriques

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Largeur               | 10,9 mm / 0.429 inch |
| Hauteur               | 4,1 mm / 0.161 inch  |
| Profondeur            | 18,5 mm / 0.728 inch |
| Affectation des ponts | 1-4                  |

Données du matériau

|                                    |                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque Données du matériau       | <a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a> |
| Couleur                            | rouge                                                                                  |
| Groupe du matériau isolant         | I                                                                                      |
| Matière isolante Boîtier principal | Polyamide renforcé à la fibre de verre (PA 66 GF)                                      |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V0                                                                                     |
| Charge calorifique                 | 0,012 MJ                                                                               |
| Poids                              | 1,1 g                                                                                  |

Données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ETIM 9.0                 | EC000489      |
| ETIM 8.0                 | EC000489      |
| Unité d'emb. (SUE)       | 25 pce(s)     |
| Type d'emballage         | Sacs          |
| Pays d'origine           | DE            |
| GTIN                     | 4066966319972 |
| Numéro du tarif douanier | 85366990990   |

| Conformité environnementale du produit |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| État de conformité RoHS                | Compliant, No Exemption |

## Téléchargements


| Conformité environnementale du produit               |                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Recherche de conformité                              |                                                                                   |
| Environmental Product Compliance<br>2002-424/000-005 |  |

## Documentation

| Informations complémentaires |                   |                                                                                   |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Technical Section            | pdf<br>2246.92 KB |  |

## Indications de manipulation

### Pontage



Le contact de pontage horizontal pour pontage continu, de 1 à 3, permet de ponter chaque deuxième borne dans un canal de pontage. Les potentiels plus et moins peuvent ainsi par ex. être distribués l'un à côté de l'autre.

### Pontage



Avec la combinaison du pontage sans fin, 2 pôles, et du contact de pontage, de 1 à 3, on peut réaliser de multiples pontages dans un seul canal de pontage.