

Fiche technique | Référence: 255-700

Plaque d'extrémité; encliquetable; épaisseur 1 mm; vert clair

<https://www.wago.com/255-700>



Couleur: ■ vert clair

Identique à la figure

Données géométriques

| | |
|------------|---------------------|
| Largeur | 1 mm / 0.039 inch |
| Hauteur | 13,2 mm / 0.52 inch |
| Profondeur | 14 mm / 0.551 inch |

Données mécaniques

| | |
|-----------------|---------------|
| Type de montage | encliquetable |
|-----------------|---------------|

Données du matériau

| | |
|------------------------------------|--|
| Remarque Données du matériau | Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel |
| Couleur | vert clair |
| Groupe du matériau isolant | I |
| Matière isolante Boîtier principal | Polyamide (PA66) |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V0 |
| Charge calorifique | 0,006 MJ |
| Poids | 0,2 g |

Données commerciales

| | |
|--------------------------|---|
| Product Group | 4 (brns circts impr et brns traversantes) |
| eCl@ss 10.0 | 27-44-04-92 |
| eCl@ss 9.0 | 27-44-04-92 |
| ETIM 9.0 | EC000886 |
| ETIM 8.0 | EC000886 |
| Unité d'emb. (SUE) | 2000 (100) pce(s) |
| Type d'emballage | Carton |
| Pays d'origine | CH |
| GTIN | 4017332136792 |
| Numéro du tarif douanier | 85389099990 |

| Conformité environnementale du produit | |
|--|-------------------------|
| État de conformité RoHS | Compliant, No Exemption |

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

| Recherche de conformité | |
|--|---|
| Environmental Product Compliance 255-700 | ↓ |

Documentation

| Informations complémentaires | | | |
|------------------------------|------------|-------------------|---|
| Technical Section | 03.04.2019 | pdf 2027.26 KB | ↓ |

Données CAD/CAE

| Données CAD | |
|----------------------|---|
| 2D/3D Models 255-700 | ↓ |

| Données CAE | |
|---------------------------|---|
| EPLAN Data Portal 255-700 | ↓ |

| | |
|----------------------|---|
| ZUKEN Portal 255-700 | ↓ |
|----------------------|---|

| PCB Design | |
|---|---|
| Symbol and Footprint via SamacSys 255-700 | ↓ |

| | |
|--|---|
| Symbol and Footprint via Ultra Librarian 255-700 | ↓ |
|--|---|