

Fiche technique du produit

Spécifications

Actassi - Panneau 19p 1u non equipe max 3 plaques



ACTMP1U

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Actassi
Type de produit ou équipement	Panneau de raccordement fibre
Présentation du produit	Vide

Complémentaires

Compatibilité produit	3 cassette optique 3 platine d'adaptation
Nombre de fibres optiques	72
Type de connexion intégrée	LC
Nombre de ports	72
Nombre d'unité de rack	1U
Hauteur	44 mm
largeur	482 mm
Profondeur	300 mm
Région cible	Asie Pacifique Europe

Environnement

Normes	EIA-310D TIA/EIA-568
--------	-------------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	14,500 cm
Largeur de l'emballage 1	49,000 cm
Longueur de l'emballage 1	57,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	4,500 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	120,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	160,000 cm

Poids de l'emballage 2 107,288 kg

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

Environmental Data


Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non