


Fiche technique du produit

Spécifications



Unica - coup de poing arrêt d'urgence tourner 1/4 de tour - 10 A - NF + NO

ALB45033

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Altira
Gamme de produit	Altira
Type de produit ou équipement	Bouton-poussoir d'urgence
Présentation du produit	Mécanisme
Utilisation de l'interrupteur	Urgence
Information supplémentaire pour interrupteur	Déverrouillage à 1/4 de recouvrement

Complémentaires

Montage du système d'installation	En saillie Affleurant
Montage de l'appareil	Saillie Affleurant
Destination du produit	Système d'installation OptiLine 45
Fonction interrupteur	Simple
Courant assigné d'emploi	10 A à 250 V CA 50 Hz
Commande	Bouton-poussoir
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Mode de raccordement	3 bornes sans vis
Capacité de serrage des bornes	2 x 1,5...2 x 2,5 mm ² pour rigide câble(s) 2 x 1,5...2 x 2,5 mm ² pour multibrins câble(s)
Matière	PBT (polybutylène téréphthalate)
Finition de la surface	Satin
Profondeur d'encastrement	21,7 mm
Hauteur	45 mm
largeur	45 mm
Profondeur	33,8 mm
Poids du produit	0,071 kg

Environnement

Normes	EN 62262 EN 60529
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...50 °C

Température de l'air ambiant de stockage	-15...60 °C
Tenue aux chocs IK	IK08
Degré de protection IP	IP44
Caractéristique environnementale	Résistant aux UV Alcool Savon liquide Acétone Liquide de nettoyage pour vitres Pétrole Eau oxygénée (H2O2) Décolorant Huile

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	9,0 cm
Largeur de l'emballage 1	10,0 cm
Longueur de l'emballage 1	10,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	116,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	3,199 kg

Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
-----------------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non
WEEE Label	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.