

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9 IH - inter. horaire électroméca. - 60min - sans réserve de marche

CCT15338

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti 9 IH
Nom de l'appareil	IH
Type de produit ou équipement	Minuterie mécanique
Nombre de voies	1
Fonction disponible	Changement d'heure manuel

Complémentaires

Application	Bâtiment
Type de charge	Ampoule halogène 230 V CA 1000 W Ampoule incandescence 230 V CA 1100 W Lampe fluocompacte 230 V CA 600 VA Tube fluorescent corrigé en parallèle 2 x électronique 40 W 12 µF Lampe fluorescente compacte électronique 25 W Lampe à DEL 2 W 20 W Lampe à DEL 2 à 8 W 180 W
Durée de cycle	60 mn
Nombre maximum de commutateurs	48 on - 48 off
Durée minimale de l'intervalle	37,5 s
Type de réglage	Temps de commutation manuelle
Puissance consommée en W	0,9 W
Courant commuté maximum	10 A - 250 V CA pf = 1 4 A - 250 V CA pf = 0,6
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA - 15...10 % à 50 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	6
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode de raccordement	Bornes sans vis
Capacité de serrage des bornes	2 x 0,5...2,5 mm ²
largeur	54 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	66 mm
Poids du produit	0,184 kg

Normes	EN 60730-1
--------	------------

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...55 °C
--	-------------

Degré de pollution	2
--------------------	---

Degré de protection IP	IP20 se conformer à EN 60529
------------------------	------------------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nombre d'unité par paquet	1
---------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	6,700 cm
--------------------------	----------

Largeur de l'emballage 1	7,900 cm
--------------------------	----------

Longueur de l'emballage 1	10,300 cm
---------------------------	-----------

Poids de l'emballage (Kg)	143,000 g
---------------------------	-----------

Type d'emballage 2	S03
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 2	36
--------------------------------	----

Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
--------------------------	-----------

Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
--------------------------	-----------

Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
---------------------------	-----------

Poids de l'emballage 2	5,676 kg
------------------------	----------

Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Numéro SCIP	5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réuser	
Batterie amovible	Non
Reprise	Non
WEEE Label	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.