

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9 - variateur DIN universel 400W - confort STD400LED+ commande éclairage

CCTDD20017

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti 9 STD
Type de produit ou équipement	Variateur distant
Nom de l'appareil	STD
Fonction disponible	Fonction escalier Fonction scène Détection automatique du type de charge Vitesse de variation configurable

Complémentaires

Application	Bâtiment
Type de charge	lampe halogène: = 400 W lampe à incandescence: = 400 W lampe fluocompacte, variable: = 80 W lampe à DEL, variable: = 60 W lampe halogène basse tension avec transformateur électronique: = 300 W lampe halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique: = 400 W
Type de commande	Contrôle local: bouton poussoir Contrôle à distance: bouton poussoir
Puissance consommée en VA	0,8 VA
Pertes thermiques	3 W
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA - 15...10 % à 50 Hz
Tension d'entrée	8 à 230 V CA/CC
Type de protection	Protection électronique contre la surcharge Protection électronique contre la surtempérature
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Auxiliaires connectés	10 boutons poussoirs non lumineux au maximum, distance : 100 mm
Utilisation de l'interrupteur	Off/on central
Fonction alarme	Rappel de sonnerie Réveil
Type de variateur	Variateur de lumière avec mémoire
Hauteur	85 mm
largeur	18 mm
Profondeur	60 mm
Poids du produit	70 g

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Règlement Européen	2004/108/EC - electromagnetic compatibility 2006/95/CE - directive basse tension
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-30...50 °C
Température de l'air ambiant de stockage	-20...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8,300 cm
Largeur de l'emballage 1	10,500 cm
Longueur de l'emballage 1	3,300 cm
Poids de l'emballage (Kg)	126,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	86
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	11,328 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conforme aux dérogations

Numéro SCIP

679a8b51-f3fb-4380-a88d-59b4cb86573e

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réutiliser

Reprise

Non

WEEE Label



Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.