

Fiche technique du produit

Spécifications



Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - grand réseau - vernis

IMD-IM400C

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------|---|
| Gamme | Vigilohm |
| Type de produit ou équipement | Dispositif de contrôle d'isolement |
| Nom de l'appareil | IM400C |
| Application | Environnement difficile Photovoltaïque |
| Type de circuit électrique | Réseau grandement ou très perturbé |
| Type de circuit électrique | Circuit de puissance Circuit de commande |
| Schéma de liaison à la terre | IT |
| Type of network | 1P + N 3P 3P + N |
| Langue utilisateur | Portugais Italien Français Allemand Anglais Chinois Russe Espagnol |

Complémentaires

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tension du réseau | 0...480 V - CA à 45...440 Hz (appareil connecté à la phase) 0...830 V - CA à 45...440 Hz (appareil connecté au neutre) 0...480 V - CC |
| fault event log | Journaux d'alarme 94 % de In 30 events |
| Type de mesure | Résistance isolation du réseau, plage : 10 Ohm...10 MOhm, précision : +/- 1 % Capacité de fuite à la terre, plage : 0.01...5500 µF, précision : +/- 5 % |
| Temps de filtrage configurable | 4 s 40 s 160 s |
| Temps de réponse | 0.8 s 1/5th of set filtering time 8 s 1/5th of set filtering time 32 s 1/5th of set filtering time |
| Analyse de la qualité énergétique | Capture de transitoires |
| Signalisation locale | Vert voyant lumineux: résistance d'isolement satisfaisante Blanc voyant lumineux: inférieur au seuil de prévention Rouge voyant lumineux: défaut interne ou de raccordement Jaune voyant lumineux: défaut d'isolement Jaune clignotant voyant lumineux: communication |
| Réglage du seuil | Pré-alarme: 1 kOhm...1 MOhm Alarme: 40 Ohm...500 kOhm |

| | |
|---|---|
| Plage de temporisation | 0...120 min pour circuit de signalisation 0...120 min pour alarm |
| Temps de réponse | = 4 s |
| Tension d'alimentation auxiliaire | 100 à 440 V CA 50/60 Hz +/- 15 % 100 à 440 V CA 400 Hz +/- 15 % 100 à 440 V CC +/- 15 % |
| [Us] tension d'alimentation | 440 V CA 50/60/400 Hz tolérance : +/- 15 % 440 V CC tolérance : +/- 15 % |
| Puissance consommée en VA | 25 VA |
| Puissance consommée en W | 10 W |
| Protection contre les surtensions CC | 2 A |
| Test de fonctionnement | Manuel Test automatique au démarrage et toutes les 5h |
| Communication of data | Modbus: rapport de test |
| Contact de sortie | 2 "OF" miror, standard or fail-safe |
| Capacité de coupure | 250 V - CA à 3 A 48 V - CC à 1 A |
| Type d'entrée | Contact pour inhibition d'injection contact sec Contact pour inhibition d'injection Modbus |
| Protocole de port de communication | Modbus |
| protocole de communication | Modbus RS485 |
| Support du port de communication | RS485 |
| Type d'afficheur | Afficheur LCD |
| Mode d'installation | Encastré |
| Support de montage | Panneau |
| Position de montage | Horizontal |
| Mode de raccordement | Bornier débrochable à vis 0,2...2,5 mm ² |
| Matière | Thermoplastique |
| Environnement sévère | Revêtu |
| Catégorie de surtension | III |
| catégorie de surtension | III 300 V II 600 V |
| Poids du produit | 0,66 kg |
| Dimensions de la découpe | 112 x 148 mm |
| Hauteur | 123 mm |
| largeur | 159 mm |
| Profondeur | 90 mm |

Environnement

| | |
|--|--|
| Degré de protection IP | Boîtier: IP20 Face avant: IP54 |
| Caractéristique d'environnement | Exposition à la chaleur humide hors fonctionnement conforming to CEI 60364-8-1 Exposition à la chaleur humide en fonctionnement conforming to CEI 60068-2-56 Brouillard salin conforming to CEI 60068-2-52 3M11 conforming to CEI 60721-3 |
| Altitude de fonctionnement | = 4000 m |

| | |
|--|--|
| Degré de pollution | 2 |
| Humidité relative | 0...95 % |
| Type d'installation | Intérieure Afficheur face avant |
| Normes | CEI 60364-4-41 IEC 61010-1 CEI 61557-8 UL 61010-1 CEI 61326-2-4 EN/CEI 61508 niveau SIL2 UL 1998 |
| Certifications du produit | RMRS DNV CSA ABS UL cULus EAC CE EU-RO MR TA RCM |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25...70 °C |
| Température de l'air ambiant de stockage | -40...85 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 14,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 18,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 21,5 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 953,0 g |
| Type d'emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 4 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 4,442 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total 684

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Oui

Emballage sans plastique Non

[Directive RoHS UE](#) Conforme aux dérogations

Numéro SCIP D55c3a22-c942-4ef7-92b3-b9dcd1c41082

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité [Informations de fin de vie](#)

Reprise Non

WEEE Label  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

