

Fiche technique du produit

Spécifications



Vigilohm - localisateur auto d'isolement - 12 voies - hôpital - 110-440VCA/CC

IMDIFL12H

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Vigilohm
Type de produit ou équipement	Localisateur de défaut d'isolement
Nom de l'appareil	IFL12H
Application	Hôpital
Schéma de liaison à la terre	IT
Type of network	1P + N
Langue utilisateur	Français Allemand Italien Portugais Russe Espagnol Anglais Chinois

Complémentaires

Tension du réseau	0...230 V - CC 0...230 V - CA à 45...65 Hz
Nombre de voies	12
fault event log	Journaux d'alarme
Type de mesure	Résistance isolation du réseau, plage : 200 Ohm...250 kOhm, précision : +/- 15 %
Temps de filtrage configurable	4 s
Temps de réponse	1 s 1/5th of set filtering time
Analyse de la qualité énergétique	Capture de transitoires
Signalisation locale	Jaune voyant lumineux: défaut d'isolement Jaune clignotant voyant lumineux: communication Vert/rouge voyant lumineux: statuts produits Vert voyant lumineux: isolation satisfaisante Jaune clignotant voyant lumineux: erreur transitoire
Réglage du seuil	Alarme: 50...200 kOhm
Alarme par canal	Seuil d'alarme: réglable par ligne
Précision	+/- 15 %
Temps de réponse	= 5 s
Tension d'alimentation auxiliaire	125...250 V CC +/- 15 % 110...230 V CA 50/60 Hz +/- 15 %
[Us] tension d'alimentation	110...230 V CA 50/60 Hz tolérance : +/- 15 % 125...250 V CC tolérance : +/- 15 %
Puissance consommée en VA	25 VA

Puissance consommée en W	10 W
Protection contre les surtensions CC	1 A
Test de fonctionnement	Test à distance Manuel Test automatique au démarrage et toutes les 5h
Contact de sortie	1F/O standard ou sans défaillance
Capacité de coupure	250 V - CA à 6 A 48 V - CC à 1 A
Protocole de port de communication	Modbus
protocole de communication	Modbus RS485
Support du port de communication	RS485
Type d'afficheur	Afficheur LCD
Mode d'installation	Encastré Encliquetable
Support de montage	Rail DIN Panneau
Position de montage	Horizontal Vertical
Mode de raccordement	Alimentation : bornier débrochable à vis0,2...2,5 mm ² Relais de sortie : bornier débrochable à vis0,2...2,5 mm ² Entrées de tores : bornier débrochable à vis0,2...1,5 mm ² Communication : bornier débrochable à vis0,2...2,5 mm ² Entrées de tension : bornier débrochable à vis0,2...2,5 mm ²
Matière	Thermoplastique
Catégorie de surtension	III
catégorie de surtension	III
Poids du produit	0,28 kg
Dimensions de la découpe	92 x 104 mm
Hauteur	110 mm
largeur	108 mm
Profondeur	59 mm

Environnement

Degré de protection IP	Boîtier: IP20 Face avant: IP54
Caractéristique d'environnement	Exposition à la chaleur humide hors fonctionnement conforming to CEI 60364-8-1 Exposition à la chaleur humide en fonctionnement conforming to CEI 60068-2-56 Brouillard salin conforming to CEI 60068-2-52 3M11 conforming to CEI 60721-3
Altitude de fonctionnement	= 4000 m
Degré de pollution	2
Humidité relative	5...92 %
Type d'installation	Intérieure
Normes	IEC 61010-1 CEI 60364-7-710 CEI 61326-2-4 CEI 61557-9 UL 61010-1

Certifications du produit	DNV-GL EAC CE UL cULus
----------------------------------	------------------------------------

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...55 °C
---	-------------

Température de l'air ambiant de stockage	-40...85 °C
---	-------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
---------------------------	-----

Nombre d'unité par paquet	1
----------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	9,7 cm
---------------------------------	--------

Largeur de l'emballage 1	18,2 cm
---------------------------------	---------

Longueur de l'emballage 1	13,5 cm
----------------------------------	---------

Poids de l'emballage (Kg)	550,0 g
----------------------------------	---------

Type d'emballage 2	S03
---------------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 2	8
---------------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
---------------------------------	---------

Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
---------------------------------	---------

Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
----------------------------------	---------

Poids de l'emballage 2	5,14 kg
-------------------------------	---------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total 648

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Oui

Emballage sans plastique Non

[Directive RoHS UE](#) Conforme aux dérogations

Numéro SCIP D3328ed4-45d1-46a9-bf4a-dba261badb1a

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité [Informations de fin de vie](#)

Reprise Non

WEEE Label  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

