

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica System+ - bloc chargeur sans fil à encastrer XS - 5W Qi IP44 - 2m - anth

INS44010

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	Unica
Gamme de produit	Unica System+
Type de produit ou équipement	Unité de bureau
Taille	XS
Nuance de la couleur	Noir

### Complémentaires

Mode de fixation	Par vis
Montage de l'appareil	Affleurant
Composition de l'appareil	Chargeur induction
Finition de la surface	Mat
Matière	PC (polycarbonate)
Diamètre	84 mm
Diamètre des trous de fixation	60 mm
Support thickness	10...50 mm
Longueur de câble	2 m
Hauteur	63 mm

### Environnement

Degré de protection IP	IP44
------------------------	------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	13,500 cm
Largeur de l'emballage 1	12,000 cm
Longueur de l'emballage 1	13,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	301,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm

---

Longueur de l'emballage 2 40,000 cm

---

Poids de l'emballage 2 4,285 kg

## Garantie contractuelle


---

Garantie 18 mois

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Use Better

 <b>Matières et Substances</b>	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Oui
<a href="#">Directive RoHS UE</a>	Conforme
Numéro SCIP	Ce89f989-36a8-4890-9b3e-79150ca1abc2
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>

### Use Again

 <b>Réemballer et réusiner</b>	
Reprise	Non
WEEE Label	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

Alternative

---

