

# Fiche technique du produit

Spécifications



## OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 185 x 55 mm - angle plat 90°

ISM10503P

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Gamme de produit                  | OptiLine 45              |
| Système d'installation de câblage | Jonction                 |
| Type de produit                   | Courbure 90°             |
| Couleur                           | Blanc polaire (RAL 9003) |
| Quantité du paquet 1 / Unité      | Lot de 1                 |

### Complémentaires

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Matériau de partage           | Plastique     |
| Coupe transversale de partage | 185 x 55 mm   |
| Mode de fixation              | Clipsé<br>Vis |
| Matière du produit            | PC/ABS        |
| Longueur                      | 212 mm        |
| Hauteur                       | 212 mm        |
| largeur                       | 57 mm         |

### Environnement

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Normes                        | 73/23/EEC<br>93/68/EEC<br>EN 50085-1:2005<br>EN 50085-1:2013/A1<br>EN 50085-2-1:2006<br>EN 50085-2-1:2011/A1 |
| Température de fonctionnement | -25...60 °C  |
| Degré de protection IP        | IP40   |
| Tenue aux chocs IK            | IK07   |

### Emballage

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Type d'emballage 1        | PCE     |
| Nombre d'unité par paquet | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1  | 6,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 1  | 22,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 22,0 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 250,0 g |
| Type d'emballage 2        | S03     |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,0 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 2,981 kg |

## Garantie contractuelle


|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

## Environmental Data


Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Use Better

|  <b>Matières et Substances</b> |  |
|---|--|
| Emballage avec carton recyclé   | Oui  |
| Emballage sans plastique  | Non  |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a>   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Régulation REACH  | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                |
| Statut sur la présence d'halogène   | Le produit contient un halogène au-dessus des seuils             |
| sans PVC  | Oui  |

### Use Again

|  <b>Réemballer et réusiner</b> |  |
|---|--|
| Profil de circularité   | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise   | Non  |