

Fiche technique du produit

Spécifications



OptiLine 45 - joint de faux-plafond - autoadhésif - pour colonne - blanc polaire

ISM20811P

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Système d'installation de câblage	Pôle
Type de produit ou équipement	Pot pour dalle de faux-plafond

Complémentaires

Type de pôle	À deux faces
Nuance de la couleur	Blanc polaire (RAL 9003)
Quantité par lot	Lot de 1
Finition de surface	Laqué Anodisé
Mode de fixation du pôle	Installé par compression
Mode de fixation	Autoadhésif
Matière	PS (polystyrène)

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection IP	IP40

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	0,500 cm
Largeur de l'emballage 1	14,000 cm
Longueur de l'emballage 1	16,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	16,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,895 kg

Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data


Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non