

# Fiche technique du produit

Spécifications



## ComPacT NSX - Raccordement 2 prises arrière courtes - 3/4P - pour NSX100-250

LV429235

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|  |  |
|--|--|
| Gamme de produit                           | ComPacT NSX100...250<br>ComPacT NSX100...250 DC nouvelle génération  |
| Type de produit ou équipement              | Prise arrière courte   |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de raccordement   |
| Compatibilité de gamme                     | ComPacT ComPacT NSX100<br>ComPacT ComPacT NSX160<br>ComPacT ComPacT NSX250<br>ComPacT ComPacT NSX100 DC<br>ComPacT ComPacT NSX160 DC<br>ComPacT ComPacT NSX250 DC<br>ComPacT EasyPact CVS100<br>ComPacT EasyPact CVS160<br>ComPacT EasyPact CVS250<br>ComPacT ComPacT INS<br>ComPacT ComPacT INV |
| Description des pôles                      | 3P<br>4P   |
| [In] courant nominal                       | 250 A  |

### Complémentaires

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Emplacement du raccordement | Face arrière |
| Forme                       | Court        |
| Quantité par lot            | Lot de 2     |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 2,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 10,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 15,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 165,800 g |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 11,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 20,100 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 35,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 2,190 kg  |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 3             | S04       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 60        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 40,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 10,648 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total **1**

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé **Oui**

Emballage sans plastique **Non**

[Directive RoHS UE](#) **Conforme**

Statut sur la présence d'halogène **Le produit contient un halogène au-dessus des seuils**

### Use Again

#### Réemballer et réuser

Profil de circularité **Pas d'opérations particulières de recyclage requises**

Reprise **Non**

WEEE Label  **Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**