

Fiche technique du produit

Spécifications



EnerlinX - Cordons appareils I=3 m accessoire de câblage ulp

LV434197

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Nom de l'appareil	cordon L = 3 m
Type de produit ou équipement	Câble préfabriqué avec 1 connecteur
Compatibilité de gamme	MasterPacT MasterPacT MTZ MasterPacT MasterPacT NW MasterPacT MasterPacT NT ComPacT ComPacT NS nouvelle génération ComPacT ComPacT NS

Complémentaires

Localisation sur l'appareil	Externe Interne
Type de connecteur	1 RJ45
Longueur	3 m
Type d'accessoire / élément séparé	Pièce détachée

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,500 cm
Largeur de l'emballage 1	5,500 cm
Longueur de l'emballage 1	11,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	94,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	90
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	9,324 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total 7

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Non

Emballage sans plastique Non

[Directive RoHS UE](#) Conforme

Use Again

Réemballer et réuser

Profil de circularité [Informations de fin de vie](#)

Reprise Non

WEEE Label  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.