


Fiche technique du produit

Spécifications



FuPact ISFT ISFL - contact auxiliaire OF avec boîtier et rivets pour ISFT/ISFL

LV480841

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|--|--|
| Gamme | FuPacT |
| Type de produit ou équipement | Contact auxiliaire |
| Application | Indication à distance |
| Compatibilité de gamme | FuPacT ISFT100N sectionneur inter-fusible FuPacT ISFT100 sectionneur inter-fusible FuPacT ISFT250 sectionneur inter-fusible FuPacT ISFT400 sectionneur inter-fusible FuPacT ISFT630 sectionneur inter-fusible FuPacT ISFL250 sectionneur inter-fusible FuPacT ISFL400 sectionneur inter-fusible FuPacT ISFL630 sectionneur inter-fusible FuPacT ISFL1250 sectionneur inter-fusible |
| Type de contacts auxiliaires | Norme |
| Contact fonction | Contact inverseur |
| Composition de contacts de signalisation | 1 NO/NC |

Complémentaires

| | |
|---|--|
| Pouvoir de coupure du contact de sortie | AC-12 : 6 A à 24 V AC-12 : 6 A à 48 V AC-12 : 6 A à 110 V AC-12 : 6 A à 220/240 V AC-15 : 2 A à 24 V AC-15 : 2 A à 48 V AC-15 : 2 A à 110 V AC-15 : 2 A à 220/240 V DC-12 : 3 A à 24 V DC-12 : 1 A à 48 V DC-12 : 0,4 A à 110 V DC-12 : 0,2 A à 220/240 V |
| Charge minimum | 3 mA à 24 V |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 250 V |
| Composition du kit | Accessoire de montage Boîtier |
| Normes | CEI 60947-5-1 |

Emballage

| | |
|---------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 0,800 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 2,400 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 3,200 cm |

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 7,000 g |
| Type d'emballage 2 | S02 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 100 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 960,000 g |
| Type d'emballage 3 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 1600 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 45,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 80,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 27,360 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|-----------------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|-----------------|---------|

Environmental Data



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

|  Matières et Substances | |
|---|----------|
| Emballage avec carton recyclé | Oui |
| Emballage sans plastique | Non |
| Directive RoHS UE | Conforme |

Use Again

|  Réemballer et réusiner | |
|---|--|
| Reprise | Non |
| WEEE Label |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |