


Fiche technique du produit

Spécifications



FuPact GS - interrupteur sectionneur fusible - 630A - 3P - DIN 3 - F&R CTRL

LV481453

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|--|--|
| Gamme | FuPacT |
| Nom du produit | FuPacT GS |
| Nom de l'appareil | GSD630 |
| Type de produit ou équipement | Interrupteur-sectionneur-fusible |
| Application | Protection, surveillance et contrôle des équipements Distribution |
| Description des pôles | 3P |
| Nombre de porte-fusibles | 3 |
| Type de fusible | DIN |
| Taille du fusible | NH3 |
| Aptitude au sectionnement | CA conforme à EN/CEI 60947-4-1 |
| Coupure visible | Non |
| Coupure pleinement apparente | Mode commutation régulée |
| [Ith] courant thermique conventionnel | 630 A (35 °C) dissipation de puissance par fusible: 60 W |
| [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe | 630 A à 35 °C, dissipation de puissance par fusible: 60 W |
| Puissance dissipée maximale par pôle | 61 W |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 690 V CA 50/60 Hz 1000 V CA 50/60 Hz AC-20 |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 1000 V CA 50/60 Hz |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 12 kV |
| [Ic] courant assigné d'emploi | AC-22A: 630 A at 220/240 V CA 50/60 Hz AC-22B: 630 A at 220/240 V CA 50/60 Hz AC-22A: 630 A at 380/415 V CA 50/60 Hz AC-22B: 630 A at 380/415 V CA 50/60 Hz AC-22A: 630 A at 660/690 V CA 50/60 Hz AC-22B: 630 A at 660/690 V CA 50/60 Hz |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| [Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS) | 100 kA à 415 V (AC) 100 kA à 690 V (AC) |
| Puissance assignée d'emploi en W | 355 kW à 380/400 V 295 kW à 660/690 V |
| Composition et type de contacts | 3 NO |
| Type de levier de manœuvre | Avant externe Côté droit externe |
| Prévision de verrouillage | 3 cadenas |

| | |
|---------------------------|--|
| Position de montage | Vertical |
| Mode d'installation | Fixe |
| Support de montage | Plaque arrière |
| Durée de vie mécanique | 5000 cycle |
| Durée de vie électrique | AC-22A: 200 cycle 415 V CA 50/60 Hz AC-22A: 200 cycle 690 V CA 50/60 Hz |
| Mode de raccordement | Circuit de puissance : connecteurs de câbles nus63 mm ² Circuit de puissance : bornes à anneau 2 câble(s) 150 mm ² Circuit de puissance : bornes à anneau 2 câble(s) 300 mm ² |
| Couple de serrage | Circuit de puissance: 44 N.m |
| largeur | 364 mm |
| Hauteur | 300 mm |
| Profondeur | 250 mm |
| Poids du produit | 16 kg |
| Normes | EN/CEI 60947-1 EN/CEI 60947-4-1 |
| Certifications du produit | CE CCC EAC |

Environnement

| | |
|---|---|
| Classe de protection contre les chocs électriques | Face avant de classe II |
| Degré de protection IP | IP20 se conformer à IEC 60529 (avec couvercle de borne) |
| Tenue aux chocs IK | IK07 se conformer à EN 60529 |
| Degré de pollution | 3 conforme à CEI 60947 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -20...70 °C |
| Température de l'air ambiant de stockage | -40...80 °C |
| Flame resistance | 850 °C couvercle de fusible se conformer à IEC 60695-2-1 960 °C corps se conformer à IEC 60695-2-1 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 44,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 39,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 52,500 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 16,546 kg |
| Type d'emballage 2 | P06 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 2 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 59,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 60,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 80,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 41,592 kg |

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total 1252

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Oui

Emballage sans plastique Non

[Directive RoHS UE](#) Conforme

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réuser

Profil de circularité [Informations de fin de vie](#)

Reprise Non

WEEE Label



Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.