


# Fiche technique du produit

Spécifications



## PrismaSeT P - Platine NSXm horizont. - fixe - 3P4P - Cde man. rotat.-L650

LVS03409

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Type de châssis plein	Dédié
Produit installé	ComPacT : fixe NSXm sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSXm intégrée protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSXm sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative directe - horizontal installation
Description des pôles	1 x3P ou 4P: fixe NSXm horizontal installation
Nombre de modules verticaux	3 module(s) : NSXm sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 3 module(s) : NSXm intégrée protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule
Normes	IEC 61439-2
Certifications du produit	ASTA

### Complémentaires

Matière	Tôle d'acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Texturé Mat
Couleur	Blanc (RAL 9003)
largeur	575 mm
Hauteur	150 mm
Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSXm sans fixe par maneton horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSXm sans fixe poignée rotative directe horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSXm intégrée fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 3 12,5 mm

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1

Hauteur de l'emballage 1	4,8 cm
Largeur de l'emballage 1	14,7 cm
Longueur de l'emballage 1	57,4 cm
Poids de l'emballage (Kg)	2,069 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	21,404 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	120
Hauteur de l'emballage 3	103,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	270,0 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

## Use Better

### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
<a href="#">Directive RoHS UE</a>	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques sans halogènes
sans PVC	Oui

## Use Again

### Réemballer et réuser

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non

## Technical Illustration

### Dimensions

---

