


Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT P - Platine NSXm vertical - fixe - 3P4P - Cde man. rotat.-L650

LVS03410

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P cellule ComPacT ComPacT NSXm disjoncteur
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Type de châssis plein	Dédié
Produit installé	ComPacT : fixe NSXm sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSXm sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative directe - vertical installation
Description des pôles	5 x3P: fixe NSXm vertical installation 4 x4P: fixe NSXm vertical installation
Nombre de modules verticaux	8 module(s) : NSXm sans protection différentielle , direct
Normes	IEC 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Matière	Tôle d'acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Texturé
Couleur	Blanc (RAL 9003)
largeur	575 mm
Hauteur	150 mm
Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSXm sans fixe par maneton vertical 3P 5 direct 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSXm sans fixe par maneton vertical 4P 4 direct 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSXm sans fixe poignée rotative directe vertical 3P 5 direct 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSXm sans fixe poignée rotative directe vertical 4P 4 direct 8 162,5 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1

Hauteur de l'emballage 1	3,500 cm
Largeur de l'emballage 1	14,500 cm
Longueur de l'emballage 1	58,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	2,480 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	15,640 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	72
Hauteur de l'emballage 3	102,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	199,700 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Numéro SCIP

4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Statut sur la présence d'halogène

Produit avec composants plastiques sans halogènes

sans PVC

Oui

Use Again

Réemballer et réuser

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.