


Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT P - Platine NSX400-630 - fixe - 3P-horizontal-Cde maneton- L650

LVS03451

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Produit installé	EasyPact : fixe CVS400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation EasyPact : fixe CVS630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation EasyPact : fixe EZC400 - contrôle : par maneton - horizontal installation EasyPact : fixe EZC630 - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation EasyPact : fixe CVS400 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation EasyPact : fixe CVS630 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX400 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX630 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
Description des pôles	1 x3P: fixe CVS400 horizontal installation 1 x3P: fixe CVS630 horizontal installation 1 x3P: fixe EZC400 horizontal installation 1 x3P: fixe EZC630 horizontal installation 1 x3P: fixe NSX400 horizontal installation 1 x3P: fixe NSX630 horizontal installation
Nombre de modules verticaux	4 module(s) : CVS400 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 4 module(s) : CVS630 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 4 module(s) : EZC400, direct dans 650 mm largecellule 4 module(s) : EZC630, direct dans 650 mm largecellule 4 module(s) : NSX400 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 4 module(s) : NSX630 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 4 module(s) : CVS400 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 4 module(s) : CVS630 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 4 module(s) : NSX400 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 4 module(s) : NSX630 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule
Normes	IEC 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Matière	Tôle d'acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

Finition de la surface	Texturé Mat
Couleur	Blanc (RAL 9003)
largeur	650 mm
Hauteur	200 mm
Poids du produit	1,48 kg
Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact EZC400 fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact EZC630 fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS400 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS630 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX400 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX630 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,800 cm
Largeur de l'emballage 1	19,500 cm
Longueur de l'emballage 1	57,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,471 kg
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	31,500 cm
Largeur de l'emballage 2	22,500 cm
Longueur de l'emballage 2	59,000 cm
Poids de l'emballage 2	7,755 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	70
Hauteur de l'emballage 3	77,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	116,970 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Régulation REACH	Déclaration REACH
Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques sans halogènes
sans PVC	Oui


Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.