

# Fiche technique du produit

Spécifications

## PrismaSeT P - Platine FuPacT GS32 3P/4P - horizontal - RAL9003



LVS03559

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Produit installé	FuPacT : fixe INF32 - contrôle : poignée rotative prolongée - vertical installation FuPacT : fixe INF32 - contrôle : poignée rotative prolongée - horizontal installation
Description des pôles	4 x3P: fixe INF32 vertical installation 1 x3P: fixe INF32 horizontal installation 1 x4P: fixe INF32 horizontal installation 3 x4P: fixe INF32 vertical installation
Nombre de modules verticaux	3 module(s) : INF32, direct dans 650 mm largecellule
Normes	IEC 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

### Complémentaires

Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)
largeur	590 mm
Hauteur	150 mm
Poids du produit	1,34 kg
Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm Prisma P cellule FuPacT INF32 fixe poignée rotative prolongée vertical 3P 4 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule FuPacT INF32 fixe poignée rotative prolongée horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule FuPacT INF32 fixe poignée rotative prolongée horizontal 4P 1 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule FuPacT INF32 fixe poignée rotative prolongée vertical 4P 3 direct 3 12,5 mm

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3 cm

<b>Largeur de l'emballage 1</b>	15 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	58 cm
<b>Poids de l'emballage (Kg)</b>	2,2 kg
<b>Type d'emballage 2</b>	S04
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	4
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	30 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	40 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	60 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	9,75 kg
<b>Type d'emballage 3</b>	P12
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	32
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	72 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	80 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	120 cm
<b>Poids de l'emballage 3</b>	94 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non