


Fiche technique du produit

Spécifications



Linergy LGY -Profil pour JdB verticale- 1600A - L= 1670mm

LVS04506



Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Profilé jeu de barres
Nom du produit	Linergy LGY
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P boîtier
Description du jeu de barre	Linergy
Quantité par lot	Lot de 1

Complémentaires

Direction de l'installation	Vertical, position de fonctionnement : arrière Vertical, position de fonctionnement : latéral
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	12 kV (niveau de pollution : 3)
[Ie] courant assigné d'emploi	1600 A
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	25 kA (1 s) pour 3 supports (arrière position) 30 kA (1 s) pour 4 supports (arrière position) 40 kA (1 s) pour 3 supports (latéral position) 40 kA (1 s) pour 5 supports (arrière position) 50 kA (1 s) pour 4 supports (latéral position) 50 kA (1 s) pour 7 supports (arrière position) 65 kA (1 s) pour 5 supports (latéral position) 75 kA (1 s) pour 7 supports (latéral position) 85 kA (1 s) pour 8 supports (latéral position)
Courant admissible	1650 A à 35 °C : = IP31 1480 A à 35 °C : IP31
Section du jeu de barre	32,5 x 42,5 mm
Longueur	1670 mm
Poids du produit	4,32 kg
Couleur	Naturel
Type de connexion avec le jeu de barres	Simple fente en T
Pas de raccordement	Position de raccordement libre

Environnement

Normes	IEC 61439-2 IEC 61439-1
--------	----------------------------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique.

Certifications du produit	ASTA
---------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nombre d'unité par paquet	1
---------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	3,900 cm
--------------------------	----------

Largeur de l'emballage 1	4,750 cm
--------------------------	----------

Longueur de l'emballage 1	177,000 cm
---------------------------	------------

Poids de l'emballage (Kg)	3,989 kg
---------------------------	----------

Type d'emballage 2	BB1
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 2	4
--------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 2	7,800 cm
--------------------------	----------

Largeur de l'emballage 2	9,500 cm
--------------------------	----------

Longueur de l'emballage 2	177,000 cm
---------------------------	------------

Poids de l'emballage 2	15,973 kg
------------------------	-----------

Type d'emballage 3	P2M
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 3	80
--------------------------------	----

Hauteur de l'emballage 3	29,000 cm
--------------------------	-----------

Largeur de l'emballage 3	120,000 cm
--------------------------	------------

Longueur de l'emballage 3	200,000 cm
---------------------------	------------

Poids de l'emballage 3	339,740 kg
------------------------	------------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conforme

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Statut sur la présence d'halogène

Produit avec composants plastiques sans halogènes

sans PVC

Oui

Use Again

Réemballer et réusiner


Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non

WEEE Label

 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.