

Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT P - Porte pleine IP30 - L800 - Peinture RAL spéciale

LVS08518AX

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Porte
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Équipement fournis	porte poignée serrure à clé (clé 405) autre verrouillage et insert à commander séparément 2 charnière séparateur 150 mm pour compartiment latéral accessoire de finition
Installation du coffret	Posé au sol
Type de porte	Opaque
Degré de protection IP	IP30

Complémentaires

Description d'installation	Cellule - largeur 800 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm
Sens d'ouverture de la porte	Réversible
Nombre de verrous	2
Angle d'ouverture de porte	120 °
Nombre de modules verticaux (50 mm)	36
Matière du coffret	Feuille d'acier traité
Quantité par lot	Lot de 1
Hauteur	1925 mm
largeur	800 mm
Profondeur	30 mm
Poids du produit	24,92 kg
Finition de la surface	Coarse textured painting
Couleur	Multi couleurs (RAL)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 conforme à IACS E10
Normes	IEC 61439-1 IEC 61439-2

Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
--------------------------	--

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nombre d'unité par paquet	1
---------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	7,5 cm
--------------------------	--------

Largeur de l'emballage 1	85,0 cm
--------------------------	---------

Longueur de l'emballage 1	199,0 cm
---------------------------	----------

Poids de l'emballage (Kg)	31,8 kg
---------------------------	---------

Type d'emballage 2	PAL
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 2	10
--------------------------------	----

Hauteur de l'emballage 2	86,0 cm
--------------------------	---------

Largeur de l'emballage 2	120,0 cm
--------------------------	----------

Longueur de l'emballage 2	202,0 cm
---------------------------	----------

Poids de l'emballage 2	340,0 kg
------------------------	----------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Numéro SCIP

54f92188-c525-449d-b6bc-1b73b352d3f6

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non