

Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT P - Porte transparente IP55 - L800 - Peinture RAL spéciale

LVS08548AX

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------|--|
| Gamme | PrismaSeT |
| Gamme de produit | PrismaSeT P |
| Type de produit ou équipement | Porte |
| Compatibilité de gamme | PrismaSeT PrismaSeT P cellule |
| Équipement fournis | porte poignée serrure à clé (clé 405) autre verrouillage et insert à commander séparément séparateur 150 mm pour compartiment latéral accessoire de finition 4 charnière joint polyuréthane |
| Installation du coffret | Posé au sol |
| Type de porte | Transparent |
| Degré de protection IP | IP55 |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------------|--|
| Description d'installation | Cellule - largeur 800 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm |
| Sens d'ouverture de la porte | Réversible |
| Nombre de verrous | 3 |
| Angle d'ouverture de porte | 120 ° |
| Nombre de modules verticaux (50 mm) | 36 |
| Matière du coffret | Verre Feuille d'acier traité |
| Quantité par lot | Lot de 1 |
| Hauteur | 1925 mm |
| largeur | 800 mm |
| Profondeur | 30 mm |
| Poids du produit | 30,98 kg |
| Finition de la surface | Coarse textured painting |
| Couleur | Multi couleurs (RAL) |

Environnement

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Tenue aux chocs IK | IK10 conforme à IACS E10 |
|--------------------|--------------------------|

| | |
|---------------|----------------------------|
| Normes | IEC 61439-2 IEC 61439-1 |
|---------------|----------------------------|

| | |
|---------------------------------|--|
| Traitement de protection | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |
|---------------------------------|--|

Emballage

| | |
|---------------------------|-----|
| Type d'emballage 1 | PCE |
|---------------------------|-----|

| | |
|----------------------------------|---|
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
|----------------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--------|
| Hauteur de l'emballage 1 | 8,0 cm |
|---------------------------------|--------|

| | |
|---------------------------------|---------|
| Largeur de l'emballage 1 | 83,5 cm |
|---------------------------------|---------|

| | |
|----------------------------------|----------|
| Longueur de l'emballage 1 | 203,5 cm |
|----------------------------------|----------|

| | |
|----------------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 30,98 kg |
|----------------------------------|----------|

| | |
|---------------------------|-----|
| Type d'emballage 2 | P2M |
|---------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------------|----|
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
|---------------------------------------|----|

| | |
|---------------------------------|---------|
| Hauteur de l'emballage 2 | 83,0 cm |
|---------------------------------|---------|

| | |
|---------------------------------|----------|
| Largeur de l'emballage 2 | 200,0 cm |
|---------------------------------|----------|

| | |
|----------------------------------|----------|
| Longueur de l'emballage 2 | 120,0 cm |
|----------------------------------|----------|

| | |
|-------------------------------|----------|
| Poids de l'emballage 2 | 309,8 kg |
|-------------------------------|----------|

Garantie contractuelle

| | |
|-----------------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|-----------------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Numéro SCIP

53da272d-b040-4851-8009-84e538bee882

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réuser

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non