


Fiche technique du produit

Spécifications



D-Life - interrupteur va-et-vient lumineux témoin - 10A - méca seul

MTN3106-0000

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Merten
Type de produit ou équipement	Interrupteur
Application	Éclairage
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Type de technologie	Électromécanique
Montage de l'appareil	Affleurant
Nombre de touches	1
Commande	Enjoliveur

Complémentaires

Fonction interrupteur	Va et vient
Signalisation locale	DEL
Fonction de signalisation	Indicateur
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Courant assigné d'emploi	10 AX
Raccordement - borniers	Bornes sans vis
Mode de fixation	Par vis et griffes

Environnement

Degré de protection IP	IP20
------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,800 cm
Largeur de l'emballage 1	7,500 cm
Longueur de l'emballage 1	7,900 cm
Poids de l'emballage (Kg)	62,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10

Hauteur de l'emballage 2	9,400 cm
Largeur de l'emballage 2	18,300 cm
Longueur de l'emballage 2	27,100 cm
Poids de l'emballage 2	742,000 g
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	60
Hauteur de l'emballage 3	30,400 cm
Largeur de l'emballage 3	33,900 cm
Longueur de l'emballage 3	40,600 cm
Poids de l'emballage 3	4,904 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total 3

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé 44 %

Emballage avec carton recyclé Oui

Emballage sans plastique Non

[Directive RoHS UE](#) Conforme aux dérogations

Numéro SCIP 8baa1bd8-8da4-4d84-953d-349bb0677982

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réuser

Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise Non


WEEE Label  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Technical Illustration

Wiring diagram




Two-way switch with indicator light as one-way switch with indicator light or heating emergency switch




Two-way switch with indicator light
Mux3106-0000

Two-way switch with indicator light as one-way switch with locator light



Two-way switch with indicator light
Mux3106-0000


Two-way switch with indicator light as two-way switch with locator light



Two-way switch with indicator light
Mux3106-0000

Two-way switch with indicator light
Mux3106-0000


Single-sided two-way circuit with indicator light



Two-way switch with indicator light
Mux3106-0000

Two-way switch with indicator light
Mux3106-0000

Double-sided two-way circuit with indicator light



Two-way switch with indicator light
Mux3106-0000

Two-way switch with indicator light
Mux3106-0000