

Fiche technique du produit

Spécifications



SpaceLogic KNX - Alimentation - 320mA - avec alim aux et contact de diagnostic

MTN6513-1203

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	SpaceLogic KNX
Type de produit ou équipement	Alimentation puissance
Type de bus	KNX
Topologie	TP256
Equipement fournis	Self réseau
Couleur	Blanc
Gamme	SpaceLogic KNX
Nuance de la couleur	Blanc

Complémentaires

Nombre total de modules de 18 mm	4
Support de montage	Rail DIN
Tension nominale	180...264 V CA 50...60 Hz
Puissance consommée en W	1,8 W
Courant de court-circuit maximal	1 A
Courant maximum des sorties	320 mA
Tension de sortie	30 V CC
Type d'alimentation	SELV
Signalisation locale	DEL
Mode de raccordement	0,5 à 4 mm² borne à vis pour rigide câble 0,5 à 4 mm² borne à vis pour multibrins câble 0,5 à 2,5 mm² borne à vis pour brin avec manchon câble
Hauteur	90 mm
largeur	72 mm
Profondeur	65 mm
Couleur principale	Blanc

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...45 °C
Température de l'air ambiant de stockage	-25...70 °C
Humidité relative	93 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	2000 m

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Règlement Européen	89/336/CEE - compatibilité électromagnétique
--------------------	--

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8,000 cm
Largeur de l'emballage 1	12,500 cm
Longueur de l'emballage 1	15,700 cm
Poids de l'emballage (Kg)	331,000 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	28
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	10,315 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	112
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	52,556 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌿 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	83
Use Better	
♻️ Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conforme
Régulation REACH	Déclaration REACH
Use Again	
🔄 Réemballer et réusiner	
Reprise	Non
WEEE Label	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

Alternative







