

Fiche technique du produit

Spécifications



PowerPact H - disjoncteur 150A - avec bornes - 65kA - TMD - 70A - 3P 3d

NHJL36070

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Gamme de produit | PowerPact multistandard |
| Gamme | PowerPact |
| Nom du produit | H-Frame |
| Nom de l'appareil | taille-H |
| Type de produit ou équipement | Disjoncteur |
| Application | Distribution |

Complémentaires

| | |
|--|---|
| Description des pôles | 3P |
| Type de commande | Par maneton |
| Mode d'installation | Montage de l'unité |
| Support de montage | Rail DIN Plaque arrière Affleurant |
| Raccordement électrique | Cosses, entrée Cosses, côté charge |
| Taille de fil | 1 x de AWG 14 à AWG 3/0 (connecteur RJ45) |
| [In] courant assigné d'emploi | 70 A à 40 °C |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 750 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV se conformer à IEC 60947-2 |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 947-2 600 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 489 |
| Codification du pouvoir de coupure | HJ |
| Aptitude au sectionnement | CA |
| Catégorie d'emploi | Catégorie A |
| Durée de vie mécanique | 4000 cycle |
| Durée de vie électrique | 4000 cycle |
| pas de raccordement | 45 mm |
| Signalisation locale | Indication ON/OFF |
| Coupeure pleinement apparente | Mode commutation régulée |
| Type de déclencheur | Thermique-magnétique |
| Fonctions de protection du déclencheur | Protection de base |

| | |
|--|--|
| Calibre du déclencheur | 70 A |
| Type d'afficheur | 3 LEDs |
| Pouvoir de coupure | Icu: 65 kA à 220/240 V - CA se conformer à CEI 947-2 Icu: 35 kA à 380/415 V - CA se conformer à CEI 947-2 Icu: 35 kA à 440/480 V - CA se conformer à CEI 947-2 Icu: 18 kA à 500/525 V - CA se conformer à CEI 947-2 65 kA à 240 V - CA se conformer à UL 489 35 kA à 480 V - CA se conformer à UL 489 18 kA à 600 V - CA se conformer à UL 489 |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit | Ics: 100 kA à 220/240 V - CA se conformer à CEI 947-2 Ics: 65 kA à 380/415 V - CA se conformer à CEI 947-2 Ics: 65 kA à 440/480 V - CA se conformer à CEI 947-2 Ics: 25 kA à 500/525 V - CA se conformer à CEI 947-2 |
| Type de réglage du seuil long retard (I _r) | Fixe |
| Plage de réglage du seuil long retard | 1 In |
| Type de réglage du capteur instantané (I _{sd}) | Fixe |
| [I _{sd}] plage de réglage du seuil court retard | 750 A |
| Catégorie de surtension | II |
| Prévision de verrouillage | Non cadenassable |
| Hauteur | 163 mm |
| largeur | 104 mm |
| Profondeur | 86 mm |
| Normes | NEMA AB1 UL 489 CSA C22.2 No 5 IEC 60947-2 NMX J-266 W-C-375B/GEN |
| Certifications du produit | CE CCC |
| Poids du produit | 2,2 kg |
| Couple de serrage | 5 N.m pour 2,5...95 mm ² (de AWG 14 à AWG 3/0) |

Environnement

| | |
|--|--|
| Degré de protection IP | IP40 conforming to IEC 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK07 conforme à IEC 62262 |
| Degré de pollution | 3 conforme à IEC 60947-1 3 conforme à IEC 60664-1 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 40 °C |
| Température de l'air ambiant de stockage | -50...85 °C |

Emballage

| | |
|---------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 15,011 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 18,999 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 22,504 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 2,268 kg |

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total 295

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Oui

Emballage sans plastique Oui

[Directive RoHS UE](#) Conforme

Numéro SCIP E2247534-cba1-4cb7-96b6-2009855659d1

sans PVC Oui

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité [Informations de fin de vie](#)

Reprise Non