

# Fiche technique du produit

Spécifications

## Actassi - plateau fixe perforé 19P - 1U - 800 mm - RAL 7035



NSYBBF1U60P

Statut commercial: Commercialisé

## Présentation

Présentation	Power Management
Lead time	Généralement expédié sous 4 semaines

## Principales

Gamme de produit	Actassi
Type de produit ou équipement	Étagère perforée fixe
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de support
Couleur	Gris (RAL 7035)

## Complémentaires

Compatibilité de gamme	Actassi VDS Actassi VDA
Matière	Tôle d'acier
Emplacement de montage	Entre les montants 19" avant et arrière
Mode de fixation	Fixation directe
Nombre d'unité de rack	1U
Réglage	Réglable de - 100 à + 50 mm, par pas de 25 mm
Charge permanente admissible	100 kg
Entraxe	458 mm
Nombre de racks	29U 47U 42U 33U 38U 24U

Description du coffret/armoire	Coffret width: 600 mm depth: 800 mm height: 1200 mm Coffret width: 800 mm depth: 800 mm height: 1200 mm Coffret width: 600 mm depth: 800 mm height: 1400 mm Coffret width: 800 mm depth: 800 mm height: 1400 mm Coffret width: 600 mm depth: 800 mm height: 1600 mm Coffret width: 800 mm depth: 800 mm height: 1600 mm Coffret width: 600 mm depth: 800 mm height: 1800 mm Coffret width: 800 mm depth: 800 mm height: 1800 mm Coffret width: 600 mm depth: 800 mm height: 2000 mm Coffret width: 800 mm depth: 800 mm height: 2000 mm Coffret width: 600 mm depth: 800 mm height: 2200 mm Coffret width: 800 mm depth: 800 mm height: 2200 mm
--------------------------------	--

Profondeur	Rack : 600 mm
------------	---------------

## Emballage

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique.

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	47,000 cm
Longueur de l'emballage 1	61,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	4,230 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	32
Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	122,000 cm
Poids de l'emballage 2	183,000 kg

## Garantie contractuelle

Coverage	Produit de base
Garantie	18 mois

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Numéro SCIP

67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réuser

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non