

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT - lot de 2 traverses guide câbles - 120° - L800mm

NSYCFS128

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Catégorie	Accessoire de câblage
Type de produit ou équipement	Support
Application	Multi-usage
Dimensions nominales de l'armoire	- W: 800 mm

Complémentaires

Emplacement de montage	Sur la structure de l'armoire
Compatibilité de gamme	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM PanelSeT PanelSeT SFX PanelSeT PanelSeT SMX
Composition de l'appareil	éléments de fixation 2 rail
Quantité par lot	Lot de 1
Matière	Acier
Finition de la surface	Galvanisé
Support	120 °
Réglage	Réglable par pas de 25 mm
Entraxe de fixation	750 mm
Hauteur	20 mm
Largeur	Nominal: 800 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
Largeur de l'emballage 1	86,000 cm
Longueur de l'emballage 1	10,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	966,000 g
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	29,000 cm

Largeur de l'emballage 2	37,500 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	19,320 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total 7

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Non

Emballage sans plastique Non

[Directive RoHS UE](#) Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Numéro SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise Non