

Fiche technique du produit

Spécifications



ClimaSys - Filtre Aluminium pour climatisation laterale 3 - 3,2 - 4kW

NSYCUACC008DG

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CU
Type de produit ou équipement	Filtre
Compatibilité de gamme	ClimaSys ClimaSys CU appareil de refroidissement
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de gestion thermique

Complémentaires

Emplacement de montage	Côté
Destination du produit	pour unité de refroidissement à montage latéral - puissance: 3200 W pour unité de refroidissement à montage latéral - puissance: 4000 W
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Groupe de refroidissement ClimaSys
Quantité par lot	Lot de 1
Matière	Aluminium
Poids du produit	1 kg
Largeur	470 mm
Hauteur	380 mm
Epaisseur	8 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
Largeur de l'emballage 1	39,000 cm
Longueur de l'emballage 1	49,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	356,000 g
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	29,000 cm
Largeur de l'emballage 2	45,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,560 kg

Garantie contractuelle

Coverage	Produit de base
Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	Non

Technical Illustration

Wiring diagram



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

The illustration features a central green background with three white cooling units of different sizes. Surrounding the units are six circular icons, each with a white background and a green icon, connected to text descriptions of product benefits. The icons represent: a signal tower for connectivity, a checklist for selection, a server rack for application modes, a recycling symbol for packaging, a smaller unit for size reduction, and a clock for mounting flexibility.

- Connected with alarming and setting data
- Easy selection with 40 references IEC & UL
- 3 redundant modes for critical application
- Recycled packaging, good energy efficiency ratio
- 30% Smaller and lighter Cooling Units
- Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement