

Fiche technique du produit

Spécifications



ClimaSys - Evaporateur externe de condensat pour climatisation

NSYCUACC009DG

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	ClimaSys
Type de produit ou équipement	Appareil de chauffage à condensation d'eau
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de refroidissement
Compatibilité de gamme	ClimaSys ClimaSys CU

Complémentaires

Emplacement de montage	À l'extérieur du boîtier
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Groupe de refroidissement
Composition de l'appareil	1 appareil de chauffage à condensation d'eau : étanchéité
Quantité par lot	1
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA (+/- 10 %)
Type de protection	Protection thermique: T 3 A
Capacité d'évaporation	250
Entrée de la sonde PTC	Résistance PTC
Hauteur	103 mm
Largeur	164 mm
Profondeur	148 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	15,000 cm
Largeur de l'emballage 1	29,000 cm
Longueur de l'emballage 1	33,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	2,078 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	2
Hauteur de l'emballage 2	29,000 cm
Largeur de l'emballage 2	45,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,156 kg

Garantie contractuelle

Coverage	Produit de base
Garantie	18 months

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conforme
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	Non
WEEE Label	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Technical Illustration

Wiring diagram



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Connected with alarming and setting data

Easy selection with 40 references IEC & UL

3 redundant modes for critical application

Recycled packaging, good energy efficiency ratio

30% Smaller and lighter Cooling Units

Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement