

# Fiche technique du produit

Spécifications



## ClimaSys - Kit de retrofit - Clim Slim 1,1-1,5 2kW climatisation encastré

NSYCUACC023DG

**Statut commercial:** Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	ClimaSys
Nom du produit	CU
Type de produit ou équipement	Kit de rénovation
Application	Adaptation ancienne offre
Type d'accessoires / pièces séparées	Panneau de montage
Composition de l'appareil	1 adaptateur : parois latérales de l'enveloppe éléments de fixation joint
Destination du produit	Adapter le nouveau unité de refroidissement à montage latéral 1250 W sur l'ancien 1100 W position de montage Adapter le nouveau unité de refroidissement à montage latéral 1650 W sur l'ancien 1500 W position de montage Adapter le nouveau unité de refroidissement à montage latéral 2000 W sur l'ancien 2000 W position de montage

### Complémentaires

Emplacement de montage	Côté du boîtier
Mode de fixation	Avec boulon
Installation du coffret	Encastré
Matière	Acier galvanisé
Couleur	Gris (RAL 7035)
Hauteur	1700 mm
Largeur	540 mm
Profondeur	1,5 mm

### Environnement

Degré de protection IP	IP55
------------------------	------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,500 cm
Largeur de l'emballage 1	61,000 cm
Longueur de l'emballage 1	173,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	9,000 kg

Type d'emballage 2	P2M
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	50,500 cm
Largeur de l'emballage 2	120,000 cm
Longueur de l'emballage 2	200,000 cm
Poids de l'emballage 2	77,000 kg

## Garantie contractuelle

Coverage	Produit de base
Garantie	18 months

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Use Better

 <b>Matières et Substances</b>	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Oui
<a href="#">Directive RoHS UE</a>	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>

### Use Again

 <b>Réemballer et réusiner</b>	
Reprise	Non

## Technical Illustration

### Wiring diagram



Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

---

The illustration features three views of the NSYCUACC023DG cooling units: a tall rack-mounted unit, a medium-sized unit, and a compact floor-standing unit. Six circular icons with text describe the product's features:

- Connected with alarming and setting data**: Represented by a speaker icon.
- Easy selection with 40 references IEC & UL**: Represented by a 2x2 grid of checkmarks.
- 3 redundant modes for critical application**: Represented by a server rack icon.
- Recycled packaging, good energy efficiency ratio**: Represented by a recycling symbol.
- 30% Smaller and lighter Cooling Units**: Represented by a square with a diagonal line and a smaller square.
- Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement**: Represented by a clock icon.