

Fiche technique du produit

Spécifications



ClimaSys - Kit de retrofit - Clim Slim 3,2kW climatisation de surface

NSYCUACC028DG

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	ClimaSys
Nom du produit	CU
Type de produit ou équipement	Kit de rénovation
Application	Adaptation ancienne offre
Type d'accessoires / pièces séparées	Panneau de montage
Composition de l'appareil	1 adaptateur ; parois latérales de l'enveloppe éléments de fixation joint
Destination du produit	Adapter le nouveau unité de refroidissement à montage latéral 3200 W sur l'ancien 3200 W position de montage

Complémentaires

Emplacement de montage	Côté du boîtier
Mode de fixation	Avec boulon
Installation du coffret	En saillie
Matière	Acier galvanisé
Couleur	Gris (RAL 7035)
Hauteur	1712 mm
Largeur	580 mm
Profondeur	1,5 mm

Environnement

Degré de protection IP	IP55
------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,500 cm
Largeur de l'emballage 1	61,000 cm
Longueur de l'emballage 1	173,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	11,000 kg
Type d'emballage 2	P2M
Nb produits dans l'emballage 2	5

Hauteur de l'emballage 2	50,500 cm
Largeur de l'emballage 2	120,000 cm
Longueur de l'emballage 2	200,000 cm
Poids de l'emballage 2	80,000 kg

Garantie contractuelle

Coverage	Produit de base
Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better


 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	Non

Technical Illustration

Wiring diagram



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Connected with alarming and setting data

Easy selection with 40 references IEC & UL

3 redundant modes for critical application

Recycled packaging, good energy efficiency ratio

30% Smaller and lighter Cooling Units

Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement