

# Fiche technique du produit

Spécifications



## ClimaSys - Kit de montage semi-encasté - climatisation latérale 0,8 - 1kW

NSYCUACC037DG

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	ClimaSys
Nom du produit	CU
Type de produit ou équipement	Adaptateur de montage
Destination du produit	Adaptateur de montage pour unité de refroidissement latérale 3200 W Unité de refroidissement latérale 4000 W
Type d'offre	Complémentaire

### Complémentaires

Emplacement de montage	Porte de l'enveloppe Côté du boîtier
Mode de fixation	Avec boulon
Composition de l'appareil	1 adaptateur de montage : à l'intérieur du boîtier 1 joint : à l'intérieur du boîtier 12 écrou : extérieur
Matière	Acier galvanisé
Couleur	Gris (RAL 7035)
Hauteur	1373 mm
Largeur	560 mm
Profondeur	124 mm
Quantité par lot	1

### Environnement

Degré de protection IP	IP55
------------------------	------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	14,500 cm
Largeur de l'emballage 1	59,000 cm
Longueur de l'emballage 1	139,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	14,000 kg
Type d'emballage 2	P2M
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	76,000 cm

<b>Largeur de l'emballage 2</b>	120,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	200,000 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	144,000 kg

## Garantie contractuelle

<b>Coverage</b>	Produit de base
<b>Garantie</b>	18 months

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Use Better

 <b>Matières et Substances</b>	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Oui
<a href="#">Directive RoHS UE</a>	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>

### Use Again

 <b>Réemballer et réusiner</b>	
Reprise	Non

## Technical Illustration

### Wiring diagram



Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

---



Connected with alarming and setting data

Easy selection with 40 references IEC & UL

3 redundant modes for critical application

Recycled packaging, good energy efficiency ratio

30% Smaller and lighter Cooling Units

Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement