


# Fiche technique du produit

Spécifications



## ClimaSys - Kit de montage semi-encasté - climatisation latérale 3,2 - 4kW

NSYCUACC040DG

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	ClimaSys
Nom du produit	CU
Type de produit ou équipement	Adaptateur de montage
Destination du produit	Adaptateur de montage pour unité de refroidissement latérale 1250 W Unité de refroidissement latérale 1650 W Unité de refroidissement latérale 2000 W
Type d'offre	Complémentaire

### Complémentaires

Emplacement de montage	Porte de l'enveloppe Côté du boîtier
Mode de fixation	Avec boulon
Composition de l'appareil	1 adaptateur de montage : à l'intérieur du boîtier 1 joint : à l'intérieur du boîtier 12 écrou : extérieur
Matière	Acier inoxydable
Couleur	Gris (RAL 7035)
Hauteur	1070 mm
Largeur	475 mm
Profondeur	115 mm
Quantité par lot	1

### Environnement

Degré de protection IP	IP55
------------------------	------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	14,000 cm
Largeur de l'emballage 1	51,000 cm
Longueur de l'emballage 1	110,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	10,500 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	5

Hauteur de l'emballage 2	83,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	67,000 kg

## Garantie contractuelle

Coverage	Produit de base
Garantie	18 months

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Use Better

 <b>Matières et Substances</b>	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Oui
<a href="#">Directive RoHS UE</a>	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>

### Use Again

 <b>Réemballer et réusiner</b>	
Reprise	Non

## Technical Illustration

### Wiring diagram



Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

---

The illustration features three cooling units of different sizes (two tall, one short) against a green background. Six circular icons are arranged around the units, each with a corresponding text description:

- Connected with alarming and setting data**: Icon of a signal tower.
- Easy selection with 40 references IEC & UL**: Icon of a 2x2 grid with checkmarks.
- 3 redundant modes for critical application**: Icon of a server rack with three arrows pointing to it.
- Recycled packaging, good energy efficiency ratio**: Icon of a recycling symbol.
- 30% Smaller and lighter Cooling Units**: Icon of a square with a diagonal line and a smaller square.
- Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement**: Icon of a clock with a checkmark.