

Fiche technique du produit

Spécifications



ClimaSys - Kit de ventilation pour climatisation

NSYCUSP008DG

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	ClimaSys
Nom du produit	CU
Type de produit ou équipement	Condenser fan kit
Destination du produit	Ventilateur pour unité de refroidissement latérale/supérieure 3200 W, Ue = 230 V
Type d'offre	Pièce détachée

Complémentaires

Emplacement de montage	Interne
Mode de fixation	Par vis
Composition de l'appareil	1 ventilateur : à l'intérieur 1 condensateur : à l'intérieur
Puissance d'emploi en W	200 W
Débit d'air	1400 m3/h
Matière	Polyamide 6 avec 30 % de fibre de verre
Couleur	Noir
Hauteur	120 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	250 mm
Certifications du produit	CE UL
Quantité par lot	1

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	15,000 cm
Largeur de l'emballage 1	28,000 cm
Longueur de l'emballage 1	33,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	3,500 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	29,000 cm

Largeur de l'emballage 2	45,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	14,000 kg


Garantie contractuelle

Coverage	Produit de base
Garantie	18 months

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better


 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Oui
Directive RoHS UE	Conforme
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	Non
WEEE Label	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Technical Illustration

Wiring diagram



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Connected with alarming and setting data

Easy selection with 40 references IEC & UL

3 redundant modes for critical application

Recycled packaging, good energy efficiency ratio

30% Smaller and lighter Cooling Units

Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement