

Fiche technique du produit

Spécifications



ClimaSys - ventilateur 560m³/h - 115V - IP54 - avec grille et filtre G2

NSYCVF560M115PF

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Lead time Généralement expédié sous 4 semaines

Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CV
Type de produit ou équipement	Ventilateur
Type de filtre	Standard
Débit nominal	Débit libre avec filtre standard: 562 m ³ /h at 50 Hz Débit libre avec filtre standard: 586 m ³ /h at 60 Hz
[Us] tension d'alimentation	103...122 V
Tension d'entrée	115 V 50/60 Hz
Certification	CSA

Complémentaires

Puissance absorbée	65 W 50 Hz 83 W 60 Hz
[In] courant nominal	0,6 A 50 Hz 0,72 A 60 Hz
Niveau sonore <lt/> at	59 dB
Type de roulement	Bille
Hauteur	Externe: 336 mm
Largeur	Externe: 316 mm
Profondeur	Externe : 161 mm
Dimensions de la découpe	291 x 291 mm
Poids du produit	3,2 kg
Matière	Grille de sortie :thermoplastique injecté (ASA PC)
Couleur	Grille de sortie : gris (RAL 7035)
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-15...60 °C
Température de l'air ambiant de stockage	-40...70 °C
Pression maximale	140 Pa débit de 0 m ³ /h
Raccordement - borniers	Bornier
Degré de protection IP	IP54

Composition de l'appareil	1 moteur axial 2 grille de protection : sur les surfaces avant et arrière 1 filtre : avant de moteur axial 1 grille de sortie : avant 1 modèle de découpe
----------------------------------	---

Conditions d'utilisation	La température extérieure doit être de 5 °C inf. à la température intérieure Le remplacement trop fréquent du filtre doit être évité Les débits dépendent du point de fonctionnement, voir le logiciel ProClima Le filtre doit être nettoyé et remplacé régulièrement L'environnement ambiant doit être relativement propre
---------------------------------	---

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
---------------------------	-----

Nombre d'unité par paquet	1
----------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	23,000 cm
---------------------------------	-----------

Largeur de l'emballage 1	32,000 cm
---------------------------------	-----------

Longueur de l'emballage 1	34,000 cm
----------------------------------	-----------

Poids de l'emballage (Kg)	3,800 kg
----------------------------------	----------

Type d'emballage 2	P12
---------------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 2	24
---------------------------------------	----

Hauteur de l'emballage 2	107,000 cm
---------------------------------	------------

Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
---------------------------------	-----------

Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
----------------------------------	------------

Poids de l'emballage 2	103,200 kg
-------------------------------	------------

Garantie contractuelle

Coverage	Produit de base
-----------------	-----------------

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total **38**

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé **Non**

Emballage sans plastique **Non**

[Directive RoHS UE](#) **Conforme aux dérogations**

Numéro SCIP **61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76**

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité [Informations de fin de vie](#)

Reprise **Non**

WEEE Label  **Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**