

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT - hublot de commande - Alu - IP55 - 400x400mm

NSYCW44

**Statut commercial:** Commercialisé

### Principales

|  |   |
|--|---|
| Gamme                                      | PanelSeT  |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoires d'installation  |
| Type de produit ou équipement              | Fenêtre   |
| Dimensions nominales de l'armoire          | -   |
| Compatibilité de gamme                     | PanelSeT S3D<br>PanelSeT CRN  |
| Emplacement de montage                     | Installation sur porte ou panneau   |
| Composition de l'appareil                  | 2 charnière<br>1 verrou<br>1 modèle pour fixation et perçage<br>1 cadre avec hublot |
| Matière                                    | Transparent acrylique<br>aluminium  |
| Type de verrou                             | Fermeture par verrou  |
| Nombre de verrous                          | 1   |
| Numéro de clé                              | 2233X   |

### Complémentaires

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Hauteur             | 400 mm                    |
| Largeur             | 400 mm                    |
| Profondeur          | 77 mm                     |
| Type d'installation | Installation en intérieur |

### Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nombre d'unité par paquet      | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 12,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 43,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 55,000 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 3,630 kg   |
| Type d'emballage 2             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 40         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 161,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,000 cm  |

---

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Longueur de l'emballage 2 | 120,000 cm |
|---------------------------|------------|

---

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Poids de l'emballage 2 | 157,200 kg |
|------------------------|------------|

## Garantie contractuelle

---

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total **26**

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé **Non**

Emballage sans plastique **Non**

[Directive RoHS UE](#) **Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)**

Numéro SCIP **86c971db-94b7-45f1-bdf1-8c503ea9309d**

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

Profil de circularité **Pas d'opérations particulières de recyclage requises**

Reprise **Non**