

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT SFN - cellule - 1 porte - sans châssis - assemblé - 1800x800x600 mm

NSYSFN18860

**Statut commercial:** Commercialisé

### Principales

<b>Gamme</b>	PanelSeT
<b>Plage étendue</b>	PanelSeT SFN
<b>Application</b>	Multi-usage
<b>Type de produit ou équipement</b>	Enveloppe juxtaposable
<b>Hauteur nominale de l'enveloppe</b>	1800 mm
<b>Largeur nominale de l'enveloppe</b>	800 mm
<b>Profondeur nominale de l'enveloppe</b>	600 mm
<b>Installation du coffret</b>	Posé au sol
<b>Composition de l'appareil</b>	2 rails coulissants 4 plaque de montage pattes de fixation rapide 1 structure 1 porte 1 système de verrouillage à poignée : porte 1 panneau arrière 1 toit

### Complémentaires

<b>Type de structure</b>	Montants verticaux reliés aux cadres supérieur et inférieur Panneaux et portes intégrés à la structure Structure perforée avec pas de 25 mm Formé à partir d'une section unique
<b>Ouverture de porte</b>	Réversible (120 °)
<b>Type de porte</b>	Pleine avant
<b>Type de châssis plein</b>	Sans châssis plein
<b>Type de plaque passe-câbles</b>	Sans plaque presse-étoupe
<b>Type de verrou</b>	Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm porte avant
<b>Nombre de portes</b>	Avant : 1 porte(s)
<b>Accessibilité</b>	Arrière Côtés du boîtier Avant
<b>Pièces amovibles</b>	Porte par vis charnière Panneau arrière par vis Toit par vis Support de platine de montage par vis Rail coulissant par vis
<b>Matière</b>	Encadrement : métal galvanisé Montants : métal galvanisé Porte : tôle d'acier Panneaux : tôle d'acier Charnière : zamak Poignée : polyamide 6 avec 30 % de fibre de verre

<b>Finition de surface</b>	Poudre époxy-polyester
<b>Couleur</b>	Enveloppe : gris (RAL 7035) Poignée : noir (RAL 9005)
<b>Poids du produit</b>	77,7 kg

## Environnement

<b>Normes</b>	CEI 62208 UL CUL
<b>Degré de protection NEMA</b>	NEMA 3R/12
<b>Degré de protection IP</b>	IP55 se conformer à IEC 60529
<b>Tenue aux chocs IK</b>	IK10 se conformer à IEC 62262

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nombre d'unité par paquet</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	193,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	85,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	69,000 cm
<b>Poids de l'emballage (Kg)</b>	91,100 kg

## Garantie contractuelle

<b>Coverage</b>	Produit de base
<b>Garantie</b>	18 months

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total **482**

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Pourcentage moyen de teneur en métal recyclé **45 %**

Emballage avec carton recyclé **Oui**

Emballage sans plastique **Non**

[Directive RoHS UE](#) **Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)**

Numéro SCIP **695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6**

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réuser

Profil de circularité [Informations de fin de vie](#)

Reprise **Non**

Technical Illustration

Dimensions

---



Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

---



Sturdy component protection

Decarbonized steel & sustainable packaging

Large choice of dimensions, models & accessories

Quality & aesthetics

Easy to equip  
Easy to maintain

Available in kit, mounted or customized

Technical Illustration

Exploded view

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

Product Installation

---



Image of product / Alternate images

Alternative

---









Offer Marketing Illustration

Packaging

---

