

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PrismaSeT HD - porte pleine pour cellule - RAL7035 - 2000x700 mm (HxL)

NSYSFND207G

**Statut commercial:** Commercialisé

### Principales

|  |  |
|--|--|
| Gamme                                      | PrismaSeT  |
| Type d'offre                               | Pièce détachée   |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'enveloppe   |
| Type de produit ou équipement              | Porte  |
| Application                                | Distribution électrique basse tension  |
| Dimensions nominales de l'armoire          | - H: 2000 mm W: 700 mm   |
| Emplacement de montage                     | Façade   |
| Compatibilité de gamme                     | PrismaSeT PrismaSeT HD   |
| Composition de l'appareil                  | 1 porte<br>1 serrure avec poignée et insert à double barre 5 mm<br>1 système de barre de verrouillage à 4 points<br>1 cadre de renforcement<br>4 charnières<br>4 cliquets de barre de verrouillage |
| Quantité par lot                           | Lot de 1   |

### Complémentaires

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Matière                | Porte :tôle d'acier       |
| Couleur                | Gris (RAL 7035)           |
| Finition de la surface | Poudre époxy-polyester    |
| Type de verrou         | Serrure double barre 5 mm |
| Nombre de verrous      | 1                         |
| Type de porte          | Pleine extérieure         |
| Ouverture de porte     | Réversible (120 °)        |
| Hauteur                | Nominal: 1966 mm          |
| Largeur                | Nominal: 669 mm           |

### Environnement

|                    |      |
|--------------------|------|
| Tenue aux chocs IK | IK10 |
|--------------------|------|

### Emballage

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Type d'emballage 1        | PCE        |
| Nombre d'unité par paquet | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1  | 210,000 cm |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Largeur de l'emballage 1       | 69,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 6,000 cm   |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 27,000 kg  |
| Type d'emballage 2             | PAL        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 78,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 210,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 300,000 kg |

## Garantie contractuelle

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Coverage | Produit de base |
| Garantie | 18 months       |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Numéro SCIP

695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réuser

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non

Technical Illustration

Exploded view

---



Image of product in real life situation

