


# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT - 2 traverses universelles - 1 rangée - 40x1200mm

NSYSUCR40120

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Gamme                                      | PanelSeT              |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de montage |
| Type de produit ou équipement              | Traverse universelle  |
| Application                                | Multi-usage           |
| Dimensions nominales de l'armoire          | - H: 1200 mm          |

### Complémentaires

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Compatibilité de gamme         | PanelSeT PanelSeT SF<br>PanelSeT PanelSeT SM<br>PanelSeT PanelSeT SFX<br>PanelSeT PanelSeT SMX |
| Emplacement de montage         | Entre les traverses<br>Sur la structure de l'armoire   |
| Support de montage             | Profilé d'adaptation, sur armoire SM   |
| Composition de l'appareil      | éléments de fixation<br>2 traverses<br>4 supports  |
| Quantité par lot               | Lot de 1   |
| Matière                        | Acier  |
| Finition de la surface         | Galvanisé  |
| Mode de fixation               | Par vis  |
| Réglage                        | Ajustable par pas de 25 mm   |
| Nombre de rangées horizontales | 1  |
| Charge maximale                | 20 kg  |
| Hauteur                        | Nominal: 1200 mm<br>Utile: 1107 mm   |
| Largeur                        | 40 mm  |
| Profondeur                     | 27 mm  |
| Epaisseur                      | 1,5 mm   |

### Emballage

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Type d'emballage 1        | PCE      |
| Nombre d'unité par paquet | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1  | 4,500 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 5,000 cm |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Longueur de l'emballage 1      | 110,500 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 2,226 kg   |
| Type d'emballage 2             | PAM        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 180        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 98,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 100,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 414,000 kg |

## Garantie contractuelle

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Coverage | Produit de base |
| Garantie | 18 mois         |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total **16**

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé **Non**

Emballage sans plastique **Non**

[Directive RoHS UE](#) Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réuser

Profil de circularité **Pas d'opérations particulières de recyclage requises**

Reprise **Non**