

Fiche technique du produit

Spécifications



Unica - boîte de concentration saillie complète - 2 rang de 10 mod - anthracite

NU121054

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Gamme | Unica |
| Type de produit ou équipement | Boîte de concentration |
| Nombre de modules | 2 x 10 modules |
| Position de montage | Horizontal |
| Mode de fixation | Vis |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------|---|
| Équipement fournis | Support de fixation Plaque de finition |
| Montage de l'appareil | Saillie |
| Entrée de câble | 5 plaques amovibles 2 bas entrées de câbles 20 mm for diameter 2 bas entrées de câbles 25 mm for diameter 2 bas entrées de câbles 45 mm for diameter |
| Matière | ABS (acrylonitrile butadiène styrène): boîtier ABS (acrylonitrile butadiène styrène): séparateur ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque de finition PC: pied pour séparateur |
| Traitement de surface | Antibactérien |
| Profondeur | 60 mm |
| largeur | 300 mm |
| Hauteur | 165 mm |
| Poids du produit | 0,701 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |

Environnement

| | |
|--------------------|------|
| Tenue aux chocs IK | IK04 |
|--------------------|------|

Emballage

| | |
|---------------------------|-----|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |

| | |
|--------------------------------|----------|
| Hauteur de l'emballage 1 | 8,3 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 18,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 31,5 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 868,0 g |
| Type d'emballage 2 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 40,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 60,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 9,491 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total **6**

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé **Oui**

Emballage sans plastique **Non**

[Directive RoHS UE](#) **Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)**

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réuser

Profil de circularité **Pas d'opérations particulières de recyclage requises**

Reprise **Non**

Image of product / Alternate images

Alternative







