

Fiche technique du produit

Spécifications



Unica - joncteur téléphone en T - 8 contacts - Blanc - mécanisme seul

NU349618

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Gamme | Unica |
| Type de produit ou équipement | Prise téléphone |
| Application | Communication |
| Présentation du produit | Mécanisme |
| Nuance de la couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Type de prise téléphone | France Telecom (8 contacts) |

Complémentaires

| | |
|--|---|
| Nombre de prise | 1 |
| Nombre de modules | 2 modules |
| Raccordement - borniers | Bornes à vis |
| Mode de raccordement | Bornes à vis 4 paires de câble |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Matière | Plastique anti-UV: plaque centrale |
| Profondeur | 36 mm |
| largeur | 45 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Profondeur d'encastrement | 20 mm |
| Poids du produit | 0,026 kg |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...45 °C |
| Température de l'air ambiant de stockage | -5...50 °C |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |

Environnement

| | |
|------------------------|------|
| Degré de protection IP | IP20 |
| Tenue aux chocs IK | IK02 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 4,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 4,0 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 29,0 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 5,8 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 14,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 26,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 361,0 g |
| Type d'emballage 3 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 100 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 4,055 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conforme

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réuser

Reprise

Non

WEEE Label



Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.