

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica - prise pour 1 RJ45 Keystone/ Systemax - 1 mod - Blanc antibact - méca seul

NU946020

**Statut commercial:** Commercialisé

### Principales

<b>Gamme</b>	Unica
<b>Type de produit ou équipement</b>	Plaque centrale
<b>Catégorie d'accessoire / de pièce détachée</b>	Accessoire de fixation
<b>Présentation du produit</b>	Mécanisme
<b>Nombre de prise</b>	1
<b>Équipement fournis</b>	Rabat de protection Porte-étiquette
<b>Nuance de la couleur</b>	Blanc (RAL 9003)

### Complémentaires

<b>Type de connecteur</b>	RJ45
<b>Montage de l'appareil</b>	Affleurant
<b>Mode de fixation</b>	Clipsable
<b>Sens de montage</b>	Droit
<b>Compatibilité de gamme</b>	Unica Unica connecteur RJ45
<b>Compatibilité produit</b>	Connecteur universel pour AMP et KRONE
<b>Nombre de modules</b>	1 module
<b>Type d'espace</b>	Systemax Clef de voûte
<b>Matière</b>	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque centrale
<b>Finition de la surface</b>	Brillant
<b>Traitement de surface</b>	Antibactérien
<b>Profondeur</b>	21 mm
<b>largeur</b>	22,5 mm
<b>Hauteur</b>	45 mm
<b>Résistance aux agents chimiques</b>	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

## Environnement

Degré de protection IP	IP21 D
Tenue aux chocs IK	IK04
Caractéristique environnementale	Acétone Résistant aux UV Alcool Pétrole Décolorant Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Huile

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,200 cm
Largeur de l'emballage 1	2,500 cm
Longueur de l'emballage 1	4,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	8,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	12,000 cm
Largeur de l'emballage 2	12,500 cm
Longueur de l'emballage 2	18,500 cm
Poids de l'emballage 2	230,000 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	80
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	1,218 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total 1

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé 1 %

Emballage avec carton recyclé Oui

Emballage sans plastique Non

[Directive RoHS UE](#) Conforme

Numéro SCIP Fc63190f-d73a-4ee6-88d2-9fc422c1217c

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réuser

Reprise Non

WEEE Label  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

Alternative

---







