

Fiche technique du produit

Spécifications



Exiway -Lot 3 pictogrammes (droite, gauche, bas) - ESI

OVA53129

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Exiway
Design	Exiway Easyled
Type de produit ou équipement	Étiquette de signalisation
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Étiquette

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Exiway Exiway Easyled bloc autonome d'éclairage de secours
Compatibilité produit	Pyros ESI Exiway Easyled
Forme	ISO
Marquage	Homme fuite vers la gauche Homme fuite vers la droite Homme fuite vers le bas
Hauteur	100 mm
largeur	278 mm
Profondeur	0,1 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
Largeur de l'emballage 1	10,100 cm
Longueur de l'emballage 1	27,900 cm
Poids de l'emballage (Kg)	33,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,485 kg


Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conforme

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Batterie amovible	Oui
Reprise	Non
WEEE Label	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.