

Fiche technique du produit

Spécifications



AccuSine+ transformateur de courant auxiliaire - 5:5 - 0,5ohm

PCSPCT190X5000

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	AccuSine
Type de produit ou équipement	Transformateur auxiliaire
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire pour mesure
Compatibilité de gamme	AccuSine AccuSine PCS+ filtre actif AccuSine AccuSine PFV+ contrôleur électronique
Courant secondaire	5 A

Complémentaires

Rapport de transformation de courant	5/5
Raccordement électrique	Goujons: 2500 V
Impédance d'entrée	0,5 Ohm
[In] courant assigné d'emploi	5 A
Facteur thermique	1,33 à 30 °C 1 à 55 °C
Fréquence du réseau	50...400 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA 50...400 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	10 kV (50 μs)
Mode d'installation	Par vis
Support de montage	Platine
Largeur	Largeur de la base: 114,3 mm Corps: 114,3 mm
Hauteur	Corps: 124 mm
Profondeur	Profondeur de la base : 119,1 mm Corps : 55,6 mm
Poids du produit	1,8 kg

Environnement

Certifications du produit	cURus CSA
---------------------------	--------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1

Hauteur de l'emballage 1	15,4 cm
Largeur de l'emballage 1	22,2 cm
Longueur de l'emballage 1	28,6 cm
Poids de l'emballage (Kg)	3,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data


Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	Non