

Fiche technique du produit

Spécifications



AccuSine+ transformateur de courant totalisateur - 5+5+5:5 - 0,3ohm

PCSPCT190XSUM3

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	AccuSine
Type de produit ou équipement	Transformateur sommateur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire pour mesure
Compatibilité de gamme	AccuSine AccuSine PCS+ filtre actif AccuSine AccuSine PFV+ contrôleur électronique
Courant secondaire	5 A

Complémentaires

Rapport de transformation de courant	5+5+5/5
Raccordement électrique	Goujons: 2500 V
Impédance d'entrée	0,3 Ohm
Facteur thermique	1,33 à 30 °C 1 à 55 °C
Fréquence du réseau	50...400 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA 50...400 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	10 kV (50 µs)
Mode d'installation	Par vis
Support de montage	Platine
Largeur	Largeur de la base: 114,3 mm Corps: 114,3 mm
Hauteur	Corps: 124 mm
Profondeur	Profondeur de la base : 119,1 mm Corps : 55,6 mm
Poids du produit	1,8 kg

Environnement

Certifications du produit	CSA cURus
---------------------------	--------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	15,4 cm
Largeur de l'emballage 1	22,2 cm

Longueur de l'emballage 1 28,6 cm

Poids de l'emballage (Kg) 3,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	Non