

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace - prise double RJ45 - blanc - sans connecteur (empreinte Infraplus)

S520410

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	Odace
Type de produit ou équipement	Plaque centrale
Présentation du produit	Plaque de finition avec support de fixation
Type d'emballage	Capot de protection
Quantité par lot	Lot de 5

### Complémentaires

Montage du système d'installation	Affleurant
Type de connecteur	RJ45
Mode de fixation	Par kit de griffes Par vis
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
Compatibilité produit	Actassi s-one Infraplus
Nombre de prise	2
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Hauteur	71 mm
largeur	71 mm
Profondeur	34,2 mm
Profondeur d'encastrement	18,2 mm
Poids du produit	0,027 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

### Environnement

Température de l'air ambiant de stockage	-5...50 °C
--	------------

---

Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...45 °C
--	-----------

---

Tenue aux chocs IK	IK04
--------------------	------

---

## Emballage

---

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

---

Nombre d'unité par paquet	1
---------------------------	---

---

Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
--------------------------	--------

---

Largeur de l'emballage 1	7 cm
--------------------------	------

---

Longueur de l'emballage 1	7 cm
---------------------------	------

---

Poids de l'emballage (Kg)	29 g
---------------------------	------

---

Type d'emballage 2	BB1
--------------------	-----

---

Nb produits dans l'emballage 2	5
--------------------------------	---

---

Hauteur de l'emballage 2	5,8 cm
--------------------------	--------

---

Largeur de l'emballage 2	9 cm
--------------------------	------

---

Longueur de l'emballage 2	37 cm
---------------------------	-------

---

Poids de l'emballage 2	218 g
------------------------	-------

---

Type d'emballage 3	S02
--------------------	-----

---

Nb produits dans l'emballage 3	30
--------------------------------	----

---

Hauteur de l'emballage 3	15 cm
--------------------------	-------

---

Largeur de l'emballage 3	30 cm
--------------------------	-------

---

Longueur de l'emballage 3	40 cm
---------------------------	-------

---

Poids de l'emballage 3	1,612 kg
------------------------	----------

---

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------

---

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total 1

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Oui

Emballage sans plastique Non

[Directive RoHS UE](#) Conforme

Numéro SCIP 89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

Reprise Non

WEEE Label



Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

Alternative

---







