


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace Styl - plaque 3 postes verticaux entraxe 57mm blanc

S520716

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Gamme                         | Odace                |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition   |
| Design                        | Styl                 |
| Sens de montage               | Vertical             |
| Entraxe                       | 57 mm                |
| Nuance de la couleur          | Blanc (RAL 9003)     |
| Type d'emballage              | Film plastique-boîte |
| Type de cadre                 | Triple               |
| Nombre de postes              | 3 postes             |

### Complémentaires

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Montage de l'appareil           | Affleurant  |
| Mode de fixation                | Clipsable   |
| Finition de la surface          | Brillant  |
| Matière                         | Plastique anti-UV: plaque de finition   |
| Hauteur                         | 199 mm  |
| largeur                         | 85 mm   |
| Profondeur                      | 10 mm   |
| Poids du produit                | 0,0252 kg   |
| Tenue aux chocs IK              | IK04  |
| Degré de protection IP          | IP21 D  |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

|  |            |
|--|------------|
| Température de l'air ambiant de stockage | -5...50 °C |
|--|------------|

|   |   |
|---|---|
| <b>Certifications du produit</b>                      | Aenor: 030/2205<br>LCIE: NF 603415A<br>N<br>NF            |
| <b>Température de l'air ambiant en fonctionnement</b> | 5...45 °C   |
| <b>Normes</b>   | UNE 20315-1-1<br>NF C 61-314<br>EN 60669-1<br>2006/95/EEC |

## Emballage

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Type d'emballage 1</b>             | PCE       |
| <b>Nombre d'unité par paquet</b>      | 1         |
| <b>Hauteur de l'emballage 1</b>       | 0,900 cm  |
| <b>Largeur de l'emballage 1</b>       | 8,500 cm  |
| <b>Longueur de l'emballage 1</b>      | 19,900 cm |
| <b>Poids de l'emballage (Kg)</b>      | 28,000 g  |
| <b>Type d'emballage 2</b>             | BB1       |
| <b>Nb produits dans l'emballage 2</b> | 5         |
| <b>Hauteur de l'emballage 2</b>       | 5,800 cm  |
| <b>Largeur de l'emballage 2</b>       | 9,000 cm  |
| <b>Longueur de l'emballage 2</b>      | 36,500 cm |
| <b>Poids de l'emballage 2</b>         | 196,000 g |
| <b>Type d'emballage 3</b>             | S04       |
| <b>Nb produits dans l'emballage 3</b> | 120       |
| <b>Hauteur de l'emballage 3</b>       | 30,000 cm |
| <b>Largeur de l'emballage 3</b>       | 40,000 cm |
| <b>Longueur de l'emballage 3</b>      | 60,000 cm |
| <b>Poids de l'emballage 3</b>         | 5,400 kg  |

## Garantie contractuelle

|                 |         |
|-----------------|---------|
| <b>Garantie</b> | 18 mois |
|-----------------|---------|

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total 1

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé 20 %

Emballage avec carton recyclé Oui

Emballage sans plastique Non

[Directive RoHS UE](#) Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise Non

 [Cradle to Cradle](#) Bronze

Image of product / Alternate images

Alternative

---

