

# Fiche technique du produit

Spécifications



## ODACE TOUCH 1 POSTE CHENE GRISE

S54C802P5

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Gamme                         | Odace               |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition  |
| Design                        | Touch               |
| Sens de montage               | Horizontal/vertical |
| Nuance de la couleur          | Gris                |
| Nombre de postes              | 1 poste             |

### Complémentaires

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Montage de l'appareil  | Affleurant         |
| Mode de fixation       | Clipsable          |
| Finition de la surface | Mat                |
| Matière                | PC (polycarbonate) |
| Hauteur                | 85 mm              |
| largeur                | 85 mm              |
| Profondeur             | 10 mm              |
| Tenue aux chocs IK     | IK04               |
| Degré de protection IP | IP21               |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |
| Couleur latérale                | Blanc   |

### Emballage

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Type d'emballage 1        | PCE    |
| Nombre d'unité par paquet | 1      |
| Hauteur de l'emballage 1  | 1,4 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 8,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 13 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg) | 28 g   |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 2             | BB1      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 13,7 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 10,3 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 19,3 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 196 g    |
| Type d'emballage 3             | S02      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 20       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 15 cm    |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 cm    |
| Poids de l'emballage 3         | 1,239 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total 1

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Oui

Emballage sans plastique Non

[Directive RoHS UE](#) Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Numéro SCIP 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise Non

Image of product / Alternate images

Alternative

---







