

Fiche technique du produit

Spécifications



Advantys STB - auxiliaire d'alimentation électrique Modicon - 24V

STBCPS2111K

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Solution d'E/S distribuées Modicon
Type de produit ou équipement	Kit d'alimentation électrique auxiliaire
Application spécifique du produit	Alimentation pour module E/S logiques

Complémentaires

Composition du kit	Connecteur à ressort de bornier Base STBXBA2100 Module STBCPS2111 Connecteur de borne de type à vis
[Us] tension d'alimentation	24 V
Type de circuit d'alimentation	CC
Limites de la tension d'alimentation	19,2...30 V
Courant en entrée	400 mA
Tension de sortie	5,25 V +/- 0.21 % bus logique
Type de tension de sortie	CC
Courant de sortie module d'alimentation	1,2 A
Raccordement électrique	2 broches pour connecteur amovible pour alimentation
Marquage	CE
Catégorie de surtension	II

Environnement

Compatibilité électromagnétique	Immunité aux interférences électromagnétiques se conformer à CEI 61131-2
Certifications du produit	UL CSA FM class 1, division 2
Degré de pollution	2 conforme à IEC 60664-1
Altitude de fonctionnement	<= 2000 m
Degré de protection IP	IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-25...70 °C (sans déclassement)
Température de l'air ambiant de stockage	-40...85 °C
Humidité relative	95 % à 60 °C sans condensation
Tenue aux vibrations	3 gn à 58...150 Hz sur 35 x 7,5 mm rail DIN symétrique 5 gn à 58...150 Hz sur profilé symétrique 35x15mm +/-0,35 mm à 10...58 Hz

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Tenue aux chocs mécaniques	30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 88 référence 2-27
----------------------------	---

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,600 cm
Largeur de l'emballage 1	8,000 cm
Longueur de l'emballage 1	13,100 cm
Poids de l'emballage (Kg)	122,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	42
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	5,458 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	Non

Encombrements

Dimensions

